



Art.nr	Type	Beskrivelse
7917	DIESELVAKT	Til GSM A3+ eller Satspot
DVSIR12	DIESELVAKT & trådløs siren	Med trådløs 12V IP 44 siren.
DVSIR24	DIESELVAKT & trådløs siren	Med trådløs 24V IP 44 siren.
DVMOT	DIESELVAKT & trådløs mottaker	Til eksisterende alarm.
DVGSM	DIESELVAKT GSM	Med GSM sender.

TEKNISKE DATA	DIESELVAKT
Mål (bxhxd) ekl.kabel & vekt	59x20x35mm & 50g
Rekkevidd:/Frekvens:	Ca 100 m i fri sikt/433,92 MHz
Temperatur	-25 til + 55 C
Driftspenning	9-30 VDC
Kapsling	IP44
Strømforbruk	12V = ca 1,5 mA 24V = ca 2 mA
Drivstoff sensor	0 – 1250 Ohm
Programmering	Selvlært
Bygel	For omvendt måling
Kabellengde	1 meter
Alarmmerke	2st



Tyveri ALARM for dieseltanken!

**Beskytt bilen, maskinen din
mot drivstofftyveri!
Vi har mange løsninger!**

**Utviklet og produsert i Sverige.
Importør;
Holars AS**



Dieselvakt

Hvordan virker Dieselvakten?

Dieselvakten kobles inn på eksisterende kabel mellom tanksensoren og målerinstrumentet, noe som gjør at installasjonen ikke krever inngrep i tanken.

Når tenningen er satt AV på kjøretøyet og drivstoff nivået synker, vil alarmen aktiveres og sende varsling. Alarmen er trådløs og kan bli sendt til en GSM-enhet, en sirene enhet, eller til en eksisterende alarm. Standard systemet krever minimalt med programmering.

For hva virker den?

Dieselvakten fungerer hos alle kjøretøyer, anleggs-maskiner som har 12V eller 24V el. system og en drivstofftank. Drivstofftanken har en sensor som måler i ohm (lastebil tank ca 300 ohm). Dieselvakten klarer målere med 0-1250 ohm's sensor. Dette gjør at vi mener at Dieselvakten vil fungerer for de fleste lastebiler, landbruks, og anleggsmaskiner, båter og biler.

DIESELVAKT



Hvilke modeller kan leveres?

Dieselvakt;

Et helt nytt måleprodukt med innbygget trådløs sender. En liten boks med en kabel, som lett kan plasseres. Mål, 59x20x35mm



Dieselvakt med trådløs sirene - for lokalvarsling, en sireneenhet med innbygget mottaker. IP44, 12 alt. 24VDC.

Leveres i en pakke sammen med Dieselvakten programmert.



Dieselvakt med mottaker - mottaker kan koples til et eksisterende alarmenhet eller et kamera system.

Leveres i en pakke sammen med Dieselvakten programmert.



Dieselvakt med GSM - varsler brukeren ved å sende SMS eller ringe opp til åtte telefonnummer. Stille varsling. Denne kan leveres med en GPS antenne og en LED inikering, kan også koples til en sireneenhet, bevegelsesdetektorer og temperaturdetektorer.

Må programmeres, kan fjernprogrammeres



Hvem gjør installasjonen?

Vi anbefaler at installasjonen gjøres bak dashbordet på et serviceverksted eller lignende. Det er viktig at kvalifisert personale utfører installasjon og kontroll.

Programmering kan utføres via nettet.